

MA-202

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

56 W (max.), 40W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich

50 - 18.000 Hz \pm 3 dB

Frequenzbereich

716-740 MHz

740-764 MHz

823-832 MHz

Frequenzen

bis zu 16 vorprogrammiert

Lautsprecher

1" Hochtöner

5" Tieftöner

Anschlüsse

Eingang:

6,3 mm Mic-In;

6,3 mm Line-In;

USB 2.0/SD Kartenslot

Speisung

externes Schaltnetzteil 100 - 240 V AC

und 14,8 V / 2,6 Ah Akku

Ladezeit

ca. 4 Stunden

Betriebszeit

bis 8 Stunden Dauerbetrieb

Abmessungen

163 x 206 x 306 mm

Gewicht 3,1 kg

MA-202

716 - 740 MHz Art.-Nr. 210.021

740 - 764 MHz Art.-Nr. 210.022

823 - 832 MHz Art.-Nr. 210.023



Die MA-202B ist das Flaggschiff der kleineren drahtlosen PA-Systeme. Mit einem leistungsfähigen 2-Wege-Lautsprecher, integriertem Einkanal-empfänger und USB/SD-Player überzeugt das System sowohl bei Musik- als auch bei Sprachanwendungen. Leicht, robust und batteriebetrieben, ist es die ideale Beschallungslösung für kleine bis mittlere Veranstal-

- 56 Watt leistungsstarker und kristallklarer Sound.
- Class D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad.
- 2-Wege-Lautsprecher mit Limiter für perfekten Klang bei Musik- und Sprachanwendungen.
- Integrierter Einkanal-empfänger mit bis zu 16 einprogrammierten Frequenzen zuzüglich 6,3 mm Mic-In für den Anschluss von bis zu 2 Mikrofonen (1 x drahtlos, 1 x kabelgebunden).
- One-Touch-Scan für die schnelle und einfache Suche von interferenzfreien Kanälen. Sync ACT™ (Automatic Channel Targeting) für die Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sender.
- Betrieb über externes Schaltnetzteil (100 - 240 V AC) oder Lithium Akku (integrierte Akkuladeeinheit) mit bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit.
- USB/SD-Player mit LCD-Bildschirm und Lautstärkereger.
- 4-stufige Akkuanzeige zeigt den Betriebs- und Ladestatus an.
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen wie bspw. Ipod, Laptop oder CD-Player.
- Tragegriff für einfachen Transport von Hand oder mit einem Tragegurt;
- Integriertes 5/8" Stativgewinde.